

Ermenonville.

154-3-10

Forage de 41^m,80 de profondeur situé au S.-E. de la localité; exécuté par la maison Brochot.

Altitude 104 mètres.

	Profondeur.	
Terre végétale	0,00	
Calcaire de Saint-Ouen. { Calcaire lacustre	0,80	
	Sables moyens, gros rognons de grès	2,00
	Sables moyens maigres	8,50
Sables de { Sables fins et bancs de grès	10,65	
Beauchamp. { Calcaire coquillier	12,90	
	Calcaire grossier et sables	16,20
	Calcaire grossier très dur	24,35
	Grès et sables de Beauchamp	27,35
	Marne blanche compacte avec cailloux roulés	30,10
	Calcaire grossier très dur, marne grise	30,75
	Marne blanche compacte	37,15
Calcaire grossier. { Calcaire grisâtre siliceux	39,00	
	Calcaire rougeâtre siliceux	39,70
	Marne blanche compacte	40,10
	Calcaire grisâtre siliceux	40,22
	Marne grise très sableuse	40,60
	Calcaire gris siliceux très dur	40,80
	Fin du forage	41,80

Le débit obtenu est supérieur à 10 mètres cubes à l'heure et l'eau est d'excellente qualité.

Le forage est arrêté vers la base du calcaire grossier supérieur. Voir la composition de l'eau page 601.