

## TRONCONS de L'OUVRAGE

### PIEZOMETRE BSS002PZCJ

<b>Client:</b>	<b>SMNPR</b>
<b>Maître d'oeuvre:</b>	<b>SMNPR</b>
<b>Lieu de l'ouvrage :</b>	<b>Passage à Gué Villelongue de la Salanque</b>
	<b>66140      CANET EN ROUSSILLON</b>

### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.50	TERRE VEGETALE
1.50	5.50	SABLE ET GRAVIER
5.50	11.00	SABLE CLAIR FIN
11.00	13.00	GRAVIERS + CAILLOUX
13.00	19.00	SABLE GRAVELEUX OXYDE
19.00	22.40	GRAVIERS + CAILLOUX
22.40	23.00	ARGILE MARRON

### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	23.00	8"1/4	209.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	18.50	4"7/8	125.00	6.00	12	P.v.c.	Tube-plein		
18.50	22.50	4"7/8	125.00	6.00	12	P.v.c.	Crepine fentes	1.00	

### REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	7.00	4"7/8	125.00	Ciment	Cpa 45	Annulaire			1.20
7.00	8.00	4"7/8	125.00	Ciment	Expangel	Annulaire			
8.00	23.00	4"7/8	125.00	Gravier	Graviers de silacq	Gravitaire	Roule	2.00-4.00	0.40

### ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
-0.50	0.00	Tête de forage