

RAPPORT DE FORAGE

SETRAFOR

Les Hauts - vents

50800 FLEURY

Tél/fax : 02.33.61.14.54

PZ: 2A

CHANTIER: ST Didier Sans Fleuves.
Bousances.

Foreurs:

Date: du: 14-10-2015.

au: 19-10-2015

| FORAGE | profondeur | TUBAGE | profondeur |
|--------|------------|-------------------|------------|
| diam. | ml | diam. | ml |
| 216 | 18 | avec ϕ 168 | 18 - suite |
| 152 | | avec ϕ 50/60 | |
| | | Plein | 18 |
| | | Cafum. | 12 |

| TIGES | PROF. | TEMPS FORAGE (min) | MESURES DE DEBITS | | |
|-------|---------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Vitesse de récolte (l/m) | Taux de remplissage (l/m) | Q (l/s) |
| 1 | 0,00 - 4,50 | 4 | | | |
| 2 | 4,50 - 7,50 | 4 | | | |
| 3 | 7,50 - 10,50 | 4 | | | |
| 4 | 10,50 - 13,50 | 10 | | | |
| 5 | 13,50 - 16,50 | | | | |
| 6 | 16,50 - 19,50 | | | | |
| 7 | 19,50 - 22,50 | | | | |
| 8 | 22,50 - 25,50 | | | | |
| 9 | 25,50 - 28,50 | | | | |
| 10 | 28,50 - 31,50 | | | | |
| 11 | 31,50 - 34,50 | 4 | 100 | 12 | 2 |
| 12 | 34,50 - 37,50 | 4 | | | 2 |
| 13 | 37,50 - 40,50 | | | | |
| 14 | 40,50 - 43,50 | | | | |
| 15 | 43,50 - 46,50 | | | | |
| 16 | 46,50 - 49,50 | | | | |
| 17 | 49,50 - 52,50 | | | | |
| 18 | 52,50 - 55,50 | | | | |
| 19 | 55,50 - 58,50 | | | | |
| 20 | 58,50 - 61,50 | | | | |
| 21 | 61,50 - 64,50 | | | | |
| 22 | 64,50 - 67,50 | | | | |
| 23 | 67,50 - 70,50 | | | | |
| 24 | 70,50 - 73,50 | | | | |
| 25 | 73,50 - 76,50 | | | | |
| 26 | 76,50 - 79,50 | | | | |
| 27 | 79,50 - 82,50 | | | | |
| 28 | 82,50 - 85,50 | | | | |
| 29 | 85,50 - 88,50 | | | | |
| 30 | 88,50 - 91,50 | | | | |
| 31 | 91,50 - 94,50 | | | | |
| 32 | 94,50 - 97,50 | | | | |
| 33 | 97,50 - 100,5 | | | | |
| 34 | 100,5 - 103,5 | | | | |
| 35 | 103,5 - 106,5 | | | | |
| 36 | 106,5 - 109,5 | | | | |
| 37 | 109,5 - 112,5 | | | | |
| 38 | 112,5 - 115,5 | | | | |
| 39 | 115,5 - 118,5 | | | | |
| 40 | 118,5 - 121,5 | | | | |
| 41 | 121,5 - 124,5 | | | | |
| 42 | 124,5 - 127,5 | | | | |
| 43 | 127,5 - 130,5 | | | | |
| 44 | 130,5 - 133,5 | | | | |
| 45 | 133,5 - 136,5 | | | | |
| 46 | 136,5 - 139,5 | | | | |
| 47 | 139,5 - 142,5 | | | | |
| 48 | 142,5 - 145,5 | | | | |
| 49 | 145,5 - 148,5 | | | | |
| 50 | 148,5 - 151,5 | | | | |
| 51 | 151,5 - 154,5 | | | | |
| 52 | 154,5 - 157,5 | | | | |
| 53 | 157,5 - 160,5 | | | | |

NATURE DU TERRAIN

de 0 à 4 altération
argile moyenne.

de 4 à 10 - altération
argile rougeâtre.

de 10 à 31 - argile
passivement argileuse sur:
(tiges et tubes de forage,

- foration au Trilames

de 31 à 37 schiste
grisâtre.

Humidité: à: 18 -

Arrivée d'eau: à: 30 -

NS: à: 9,40 à: +0,50
du sol.

- Air lift.

- cimentation sur Packar.

- banchon de fond.

- capot de fermeture cadenassé

- Remise en état du site.