

	Réhabilitation collecteur EP Chemin de la Descente de Boissy - Taverny (95)			n° affaire IP.10.0095
	Date : 07/04/2010	Cote NGF :	Profondeur : 0.00 - 8.00 m	

1/40

Sondage : SP8

EXGTE 2.23.4/GTE

Cote NGF	Profondeur (m)	Lithologie	Niveau d'eau (m)	Outil	Tubage	Em (MPa)			pl-p0 (MPa)		pf-p0 (MPa)	Em / (pl-p0)
						0	100	200	0	5	10	
	0	Remblais sableux marron-gris 0.50 m										
		Remblais sableux gris + cailloutis calcaires blancs 1.00 m										
	1	Marnes beige-jaunâtre + petits cailloutis calcaires 1.30 m										
	2	Marnes calcaires blanches 2.50 m			Ø 68/83 mm	5.4			0.48		0.24	11.3
	3	Sables fins orange-jaunâtre 4.50 m		TC Ø 64 mm		6.8			0.47		0.24	14.4
	4	Sables fins orange-jaunâtre à passées mameuses blanchâtres 5.00 m				7.2			0.45		0.30	16.0
	5											
	6	Marnes calcaires beige-blanchâtre		T Ø 64 mm		41.6			3.02		1.90	13.8
	7											
	8	8.00 m	7.70 m (*)			132.5			> 4.72		> 4.72 < 28.0	

(*) Niveau non stabilisé en fin de forage