



# TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EAU REJET N/2



**Client:** VINCI ENERGIES  
**Maître d'oeuvre:** TUNZINI  
**Lieu de l'ouvrage :** 280 rue du 8 Mai 1945  
 78360 MONTESSON

### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	2.00	Remblai
2.00	4.00	SABLE FIN CREME
4.00	5.00	SABLE FIN MARON CLAIR
5.00	8.50	SABLE FIN MARON FONCE
8.50	11.00	ARGILE YPRESIEN CREME
11.00	13.00	ARGILE YPRESIEN MARON CLAIR
13.00	25.00	ARGILE YPRESIEN MARON FONCE
25.00	27.00	ARGILE YPRESIEN GRIS FONCE
27.00	29.00	ARGILE YPRESIEN GRIS CLAIR
29.00	36.00	CALCAIRE MONTIEN CREME TENDRE
36.00	40.00	CALCAIRE MONTIEN MARON CLAIR
40.00	48.00	CALCAIRE MONTIEN GRIS CLAIR TRES DUR
48.00	53.00	CRAIE CREME AVEC PASSAGES DUR
53.00	74.00	CRAIE BLANCHE TENDRE

### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	35.50	22"	558.00	Rotary	Bentonite
35.50	74.00	17" 1/2	445.00	Rotary	Boue-polymere

\* Reconnaissance

### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	35.50	18"	457.00	6.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		
0.00	36.00	13"	330.00	14.50	7	P.v.c.	Tube-plein		
36.00	68.00	9" 5/8	244.50	7.00	7	Inox-aisi-304	Crepine fil-enroule	2.00	30
68.00	70.00	9" 5/8	244.50	7.00	7	Inox-aisi-304	Tube-decanteur		

### REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	35.50	18"	457.00	Ciment	Clk	Sous pression			8.00
0.00	35.50	13"	330.00	Gravier	Graviers de loire	Circulation inverse	Roule	2.40	5.00
35.50	74.00	9" 5/8	244.50	Gravier	Graviers de loire	Circulation inverse	Roule	2.40-6.00	5.00