

## FORAGES SONDAGES ARROSAGE

### SEE ROQUEBERT

460 Route de Commensacq  
40210 LABOUHEYRE  
Tél. : 05 58 07 00 94  
Fax : 05 58 07 10 65

DATE : 10-12-13 /11/2015

EQUIPE : F – P

Point n° 1 : Forage

## BSS003YRMK

NOM et ADRESSE CLIENT : SARL YATORU

Forage effectué dans vos cultures sur la commune de LANTON

Forage effectué au battage :

Ø : 406 mm.

Profondeur : 22 m.

Crépine : 10 m. Tube PVC Ø 234/250 mm.

Pompage avec électro-pompe immergée de 5.5 CV

Débit :  $\cong$  50 m<sup>3</sup>/h.

Niveau statique :  $\cong$  3 m. Côte + 0.80 m.

Niveau dynamique :  $\cong$  8 m.

TERRAINS TRAVERSESES :

0 – 0.60 m. Terre végétale

0.60 – 1 m. Alios

1 – 6 m. Sable gris tourbeux – passage de bois

6 – 13 m. Sable gris-vert moyen

13 – 22 m. Sable beige moyen

Observations, fournitures supplémentaires :

## FORAGES SONDAGES ARROSAGE

### SEE ROQUEBERT

460 Route de Commensacq  
40210 LABOUHEYRE  
Tél. : 05 58 07 00 94  
Fax : 05 58 07 10 65

DATE : 16 – 17 /11/2015

EQUIPE : F – P – J

Point n° 2 : Forage

## BSS003YRMO

NOM et ADRESSE CLIENT : SARL YATORU

Forage effectué dans vos cultures sur la commune de LANTON

Forage effectué au battage :

Ø : 406 mm.

Profondeur : 22 m.

Crépine : 10 m. Tube PVC Ø 234/250 mm.

Pompage avec électro-pompe immergée de 5.5 CV

Débit :  $\cong$  50 m<sup>3</sup>/h.

Niveau statique :  $\cong$  3.50 m. Côte + 1 m.

Niveau dynamique :  $\cong$  9 m.

TERRAINS TRAVERSESES :

0 – 0.50 m. Terre végétale

0.50 – 1 m. Alios

1 – 8 m. Sable gris tourbeux

8 – 12 m. Sable gris moyen

12 – 22 m. Sable beige moyen

Observations, fournitures supplémentaires :