

SAS RAFFNER

## TRONCONS de L'OUVRAGE

### REEQUIPEMENT PIEZOMETRE PZ6



Client:	LHOIST
Maître d'oeuvre:	ANTEA GROUP
Lieu de l'ouvrage :	Fours à Chaux Sorcy Gare
	55190 SORCY ST MARTIN

### LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	12.00	Graveluche bloc calcaire
12.00	44.00	Calcaire bloc
44.00	46.50	Calcaire beige passage verdâtre
46.50	80.00	Perte totale (dur de 46,5m à 65m et plus dur de 65m à 80m)

### FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.20	4.50	8"5/8	220.00	M.f.t.	Air
4.50	80.00	8"	204.00	M.f.t.	Air

\* Reconnaissance

### TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	36.00	4"7/8	125.00	6.50		P.v.c.	Tube-plein		
36.00	80.00	4"7/8	125.00	6.50		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	

### REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	5.00	4"7/8	125.00	Ciment	Cem ii/a -32.5	Autre			0.13

### ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
10.00	10.00	Centreur
20.00	20.00	Centreur
30.00	30.00	Centreur
40.00	40.00	Centreur
50.00	50.00	Centreur
60.00	60.00	Centreur
70.00	70.00	Centreur
80.00	80.00	Bouchon

Epais.=Epaisseur (mm) Ecra.=Résist. à l'ecrasement (bar) Slot (mm) Granul.=Granulométrie Min/Max (mm)

PAGE: 2