

CLIENT / SITE : Clariant / Clariant Huningue

PROJET / REF. : Mise en place de piézomètres / FRCLAHU015

DATE DEBUT : 04/03/2020 11:15 DATE FIN : 06/03/2020 16:00

COORDONNEES (Lambert 93) : X : 1 044 035.88 - Y : 6 729 606.25

FOREUR : Foralest

ALTITUDE DU SOL (m NGF) : 256.05

TECHNIQUE : Destructif - Odex 19-OD

NIVEAU DE LA NAPPE : 11.27

DESSINE PAR : PSC

VERIFIE PAR : JRO

REMARQUES :

PROFONDEUR (m)	COUPE DE L'OUVRAGE Capot hors sol Pt. ref.: Tube PE Z Pt. ref.: 256.63 (m NGF)	NIVEAU NAPPE IMPACT VISUEL	LOG	PROFONDEUR (m)	DESCRIPTION	FORMATION GEOLOGIQUE	ALTITUDE (m NGF)	ECHANTILLON	VALEUR PID (ppm)
0.2	Ciment			0.2	GRD Remblais : Graves sableuses lavées				
2									
4	Bentonite								
6	Tube plein 110/125 mm								
8				8.0	Sables grossiers graveleux				
10									
12		∇							
14	Massif filtrant					Alluvions du Rhin			
16	Tube crépiné 110/125 mm								
18									
20	Bouchon de fond			20.0	Marnes compactes grisâtres				
				21.1		Marnes du Rupélien			
					Fin du sondage à 21.10 mètres.				