Forage
SP4
Dossier
PA17 2078-23
Chantier
Villecresnes
Client
SYAGE

Paramètres de forage

Date de début
29/05/2019 09:50:21
Date de fin
29/05/2019 12:25:12
Opérateur
ADF
Cote début
0 m
Cote fin
10.15 m
Machine
EMCI 700 C

Prof. (m)	Alt. NGF (m)	Description	Form	Outils de forage	Fluides de forage
0.1	77	Bitume noir	Remblais	Tricône ø66 mm	Eau
0.4		Sable noir avec graviers, morceaux de bitume et briques			
1		Limon sableux induré noir-gris avec graviers et morceaux de briques			
	76	Argile marneuse indurée noir-marron-beige avec graviers			
1.8	75	Marne argileuse marron-beige avec graviers	Colluvions de versants		
3.78	74				
	73		Argile verte de Romainville		
	72	Argile marneuse verdâtre			
6.5	71				
	70	Argile marneuse beige gris verdâtre	Marnes supragypseuses		
10.15	69				
	68				
	67				
	66				
	65				
	64				

Prof. (m)	VA (m/h)	PO (bar)	PI (bar)	CR (bar)	E_M (MPa)	PL* (MPa)	PF* (MPa)	EM/PL	Niveaux d'eau (m)
0	0 / 500 / 1000	0 / 50 / 100	0 / 10 / 20	0 / 100 / 200	0 / 50	0 / 5	0 / 5		
1					1.6	0.35	0.17	4.4	
2					10.7	1.35	0.79	7.8	
3									
4					3.2	> 0.38	0.32	<7.9	
5					6.4	0.85	0.58	7.1	
6									
7					9.4	0.76	0.51	11.5	
8					2.2	0.33	0.16	5.4	
9									
10	10.15	10.15	10.15	10.15					
11									
12									
13									

Équipement de forage