

Fiche technique et géologique du piézomètre Pz-Amont
réalisé pour Antegroup Entzheim sur le site délaissé des Tanneries
5 rue des rossignols 67 540 Ostwald le 30 septembre 2021

Nom : Pz-Amont	N° national :
Site : site délaissé des Tanneries	Profondeur forée : 11,00 m
Localité : Ostwald	Profondeur équipée : 10,60 m
Date des travaux : 30 septembre 2021	Eau lors de la foration : 2,00 m
Méthode de forage : MFT 4'' tubage 140 mm à l'aide d'une sondeuse Comacchio Geo 300	Niveau statique / repère : 1,53 m le 30 septembre 2021
Fluide de forage : air comprimé sans graisseur de ligne	
Fond du puits / repère : 10,40 m	
Equipement	
PVC plein vissé fileté dans la masse diam. 64x75 mm : 1,00 m	PVC crépiné vissé fileté dans la masse diam. 64x75 mm : 9,60 m
Massif filtrant : graviers roulé 2-4 mm de - 10,60 à - 0,80 m.	Etanchéification : billes de bentonite de - 0,80 à - 0,50 m. béton de - 0,50 à - 0,00 m.
Protection/repère : bouche à clé en fonte au ras du sol + bouchon. Hauteur/sol : 0,00 m.	
Coordonnées	
X =	Y =
Z =	

