

Tests de pompage VNF réf. ANTEA CARP140143

Désignation

PZ005C

antea	group						
				Carac	téristique		
Nom	Nom opérateur =					echerché=	m (=1/3 colonne d'eau)
Date / heure of	Date / heure des Ns = 11/02/2016 08:24					ique max	m/rep
Type de pompe = SPO 08					recherché :	=	Питер
Ø int. tubage = 80 mm				Distance piézomètre proche =			
Volume d	Volume d'eau (l/m) = 5,0 l/m			Piézo n° Aucun			mètres
				Piézo n°			mètres
fossés	fossés à 7 et 11 m						mètres
	,			Suivi test	de pompa	ge	
	Niveau			Niveau dynamique (m/rep)			Observations
Durée	dynamique	Rabattement	Débit				
(min)	(m/rep)	(m)	(m ³ /h)	piézo n°	piézo n°	piézo n°	Observations
				aucun	aucun	aucun	
0	1,03	0					Début pompage
0,5	3,30	2,27	2,9				
1	3,61	2,58	2,9				
1,5	3,61	2,58	2,9				
2	3,61	2,58	2,9				
5	3,61	2,58	2,9				
7	4,22	3,19	3,8				
8	4,22	3,19	3,8				
10	4,22	3,19	3,8				
20	4,24	3,21	3,8				
30	4,25	3,22	3,8				
40	4,26	3,23	3,8				
50	4,26	3,23	3,8				
60	4,27	3,24	3,8				Arrêt pompage
60,5	1,80	0,77					Début remontée suivi manuel
61	1,20	0,17					
61,5	1,11	0,08					
62	1,09	0,06					
63	1,07	0,04					
64	1,07	0,035					
67	1,06	0,03					
75	1,06	0,03					



Tests de pompage VNF réf. ANTEA CARP140143

Désignation

PZ005C

