



bourgeois.forage@orange.fr
24 rue du Corps de Garde
10700 Chapelle Vallon
Port : 06.19.18.37.35
Tel : 03.25.47.30.72
Site : www.bourgeois-forage-aube.fr

BSS004JQSP

2-Pz 5 – Profondeur 40,45 m du sol :

2.1-Méthodologie :

-de 0m à -40,45m : foration eu Rotary à l'eau claire Tricône à dents Ø 203mm

2.2-Equipement en PVC de Ø 112/125mm vissé :

-de 0m à -16m : tube plein

-de -16m à -40,45m : tube crépiné fentes de 1mm

Mise en place d'un bouchon de fond PVC vissé

Mise en place de 9 centreurs tous les 5 mètres

Tête de puits : capot acier cadenassé à + 1m du sol

2.2-Massif filtrant :

-de -14m à -40,45m : mise en place de gravillon siliceux calibré 2/5mm

2.3-Etanchéité :

-de -13m à -14m : mise en place d'un bouchon d'argile gonflante de type Orégonite

2.4-Cimentation :

-de 0m à -13m : cimentation annulaire avec injection par canne de coulis de ciment Calcia

2.5-Lithologie :

-de 0m à -0,20m : terre végétale

-de -0,20m à -0,50m : limons jaunes

-de -0,50m à -1m : craie jaune

-de -1m à -9m : craie jaune marneuse

-de -9m à -35m : craie blanche marneuse

-de -35m à -40,45m : alternance de craie blanche et de craie grise

Perte d'eau à partir de -37m

Le 15.11.23 :

NS = 25,33m – repère sur capot acier à + 1m du sol