



Carnet de sondages

Investigations géotechniques

SC_G2PRO_18

JUVIGNAC – MONTPELLIER – SAINT-JEAN-DE-VEDAS Contournement Ouest Montpellier (COM – ASF)

Référence : 23/03149/MONTP				Investigations géotechniques		
Indice	Date	Modifications Observations	Nbre pages	Établi par	Vérifié par	Approuvé par
			Texte + annexes			
0	21/08/23	-				
A						
B						
C						

ANNEXES – SC_G2PRO_18

Annexe 1 – Coupe de sondage

Longitude	Latitude	Système de coordonnées	Précision des relevés
768 564,17	6 275 425,53	RGF93 / Lambert-93	Centimètre
Élévation	Prof. atteinte	Angle	Nivellement
+ 26,18 m	20,0 m	-	
Précision des nivellements	Non renseigné		
Début	Fin	Machine	Opérateur
03/07/2023	05/07/2023	Non renseigné	Non renseigné

Élévation	Prof.	Lithologie	Descriptions	Outils	Tubages	Equipements	Echantillons	Taux de récupération	RQD	Perméabilité
26,18	0		Argile sableuse moyenne marron à graviers centimétriques anguleux 0,5 m	Echantillonneur Ø114mm	PW 127/140 mm	PVC en diamètre 52/60 mm, crépiné de 5,0 m à 15,0 m/TA - Capot Hors-sol				
25,68	1		Argile sableuse moyenne à fine marron-beige à rares graviers pluri-millimétriques et à nombreux nodules carbonatés					100,0 %	1,3 m	
	2		2,5 m				2,5 m	2,5 m	2,5 m	
			Argile sableuse moyenne marron							
			2,75 m				Ei n°1	100,0 %	3 m	3 m
23,18	3		Argile légèrement sableuse grisâtre				3 m	100,0 %	20,0 %	
22,68			2,9 m				Ei n°2	100,0 %	3,5 m	
			Sable grossier jaunâtre				3,5 m	90,0 %	4,5 m	
	4		Alternance de grès grossier parfois micro-conglomératiques et de passées graveleuses polygéniques non lithifiées				4,5 m	4,5 m	4,5 m	
21,68			3,5 m				Ei n°3	80,0 %		
	5		Argile limono-sableuse à sablo-limoneuse (plus grossière en fin de passe : 4.40-4.50) marron à quelques graviers pluri-millimétriques	Carottier triple T6 Ø116mm	9 m		6 m	6 m	6 m	
			4,5 m				Ei n°4	100,0 %	6,4 m	
			Sable argileux moyen à fin marron à traces oxydées							
	6		6 m							
20,18			Sable grossier argileux marron-orangé à nombreux graviers pluri-millimétriques polygéniques subarrondis (passées plus grossières de 6.40 à 6.45)							
			7 m							
19,18	7		Argile marron-orangé très à passées légèrement sableuses fine					95,0 %		
			7,8 m					7,9 m	7,9 m	
18,38			Sable grossier argileux marron-orangé à graviers pluri-millimétriques polygéniques à passées centimétriques lithifiées							
			8,4 m					100,0 %		
17,77			Sable moyen à grossier marron bioclastique légèrement argileux à rares graviers millimétriques					9,5 m	9,5 m	
	9		9,5 m							
16,68			Sable moyen marron-orangé légèrement limono-argileux					100,0 %	10,5 m	10,5 m
	10		10,6 m							
15,58			Argile marron légèrement sableuse					100,0 %		
	11		11,5 m							
14,68			Argile légèrement sableuse marron à nuances verdâtres à quelques passées centimétriques sableuses et quelques traces d'oxydation					12 m	12 m	
	12							100,0 %	13,5 m	13,5 m
	13							100,0 %	14,5 m	14,5 m
	14		14,5 m							
11,68			Argile sableuse marron-verdâtre							
			15,1 m							
11,08	15		Grès fin gris				Ei n°5	95,0 %	55,0 %	
			16 m				16 m	16 m	16 m	
10,18	16		Argile légèrement sableuse homogène marron-verdâtre à quelques passées centimétriques sableuses et quelques traces d'oxydation					100,0 %		
			17 m					17,5 m	17,5 m	
9,18	17		Sable fin légèrement argileux lithifié							
			17,5 m							
			Grès mal lithifié ou sable fin induré légèrement argileux verdâtre							
			17,8 m							
8,28	18		Argile marron				Ei n°6	100,0 %	55,0 %	
			17,9 m							
			Grès fin gris							
			18,7 m				19 m	19 m	19 m	
7,18	19		Sable fin argileux verdâtre					85,0 %	25,0 %	
			19 m							
			Grès fin à siltite beige clair lithifié							
			20 m							
6,18	20									

*Le = Lefranc

Commentaires Méthodologie de forage avec injection d'eau ne permettant pas de définir un niveau d'eau stable.
Niveau d'eau mesuré ponctuellement à 1,20 m/TA en fin de sondage.

Sondage SC_G2PRO_18

Longitude	Latitude	Système de coordonnées		Précision des relevés	
768 564,17	6 275 425,53	RGF93 / Lambert-93		Centimètre	
Élévation	Prof. atteinte	Angle	Nivellement	Précision des nivellements	
+ 26,18 m	20,0 m	-		Non renseigné	
Début	Fin	Machine		Opérateur	
03/07/2023	05/07/2023	Non renseigné		Non renseigné	

0,0 m




2,0 m

2,0 m



2,5 m

2,5 m






3,0 m

SC_G2PRO_18 - El n°1 - 2,50 m à 3,00 m

Sondage SC_G2PRO_18

Longitude	Latitude	Système de coordonnées		Précision des relevés
768564,17	6275425,53	RGF93 / Lambert-93		Centimètre
Élévation	Prof. atteinte	Angle	Nivellement	Précision des nivellements
+ 26,18 m	20,0 m	-		Non renseigné
Début	Fin	Machine		Opérateur
03/07/2023	05/07/2023	Non renseigné		Non renseigné



Sondage SC_G2PRO_18

Longitude	Latitude	Système de coordonnées		Précision des relevés	
768 564,17	6 275 425,53	RGF93 / Lambert-93		Centimètre	
Élévation	Prof. atteinte	Angle	Nivellement	Précision des nivellements	
+ 26,18 m	20,0 m	-		Non renseigné	
Début	Fin	Machine		Opérateur	
03/07/2023	05/07/2023	Non renseigné		Non renseigné	

6,0 m



7,5 m

7,5 m



9,5 m

9,5 m



11,5 m

Sondage SC_G2PRO_18


Longitude	Latitude	Système de coordonnées		Précision des relevés	
768 564,17	6 275 425,53	RGF93 / Lambert-93		Centimètre	
Élévation	Prof. atteinte	Angle	Nivellement	Précision des nivellements	
+ 26,18 m	20,0 m	-		Non renseigné	
Début	Fin	Machine		Opérateur	
03/07/2023	05/07/2023	Non renseigné		Non renseigné	

11,5 m




13,5 m

13,5 m



14,5 m

14,5 m



16,0 m

SC_G2PRO_18 - El n°5 - 14,50 m à 16,00 m

Sondage SC_G2PRO_18


Longitude	Latitude	Système de coordonnées		Précision des relevés
768 564,17	6 275 425,53	RGF93 / Lambert-93		Centimètre
Élévation	Prof. atteinte	Angle	Nivellement	Précision des nivellements
+ 26,18 m	20,0 m	-		Non renseigné
Début	Fin	Machine		Opérateur
03/07/2023	05/07/2023	Non renseigné		Non renseigné

16,0 m




17,0 m

17,0 m



17,5 m

17,5 m



19,0 m

SC_G2PRO_18 - El n°6 - 17,50 m à 19,00 m

Sondage SC_G2PRO_18

Longitude	Latitude	Système de coordonnées		Précision des relevés
768 564,17	6 275 425,53	RGF93 / Lambert-93		Centimètre
Élévation	Prof. atteinte	Angle	Nivellement	Précision des nivellements
+ 26,18 m	20,0 m	-		Non renseigné
Début	Fin	Machine		Opérateur
03/07/2023	05/07/2023	Non renseigné		Non renseigné




Annexe 2 – Essais in-situ

Essai LEFRANC

Sondage : **SC_G2PRO_18**

Lieu : **COM ASF**

Date : **04/07/2023**



Aire intérieure
section du tube

S:.... 0,0117

Cote du tubage/
Terrain naturel : $H_t =$ m

Niveau piézométrique/TN : $H_p =$ 1,20 m

Profondeur du sondage = 4,00 m

CAVITE

L = 1,00 m

Profondeur de - 3,0 m B = . 0,116 m

par rapport à - 4,0 m $C = \frac{L}{B} = 8,62$


IMPLANTATION
DU
SONDAGE

X = 768564,168

Y = 6275425,53

Z(NGF) = 26,18

t(min)	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	13,00	14,00	15,00	20,00	25,00
Q(t) (m ³ .s ⁻¹)	0,00									3,9E-07	1,9E-06			3,9E-07
H _e (m)	0,00									0,01	0,02	0,02	0,02	0,03
t(min)	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00							
Q(t) (m ³ .s ⁻¹)	3,9E-07			3,90E-07	3,90E-07	3,90E-07	3,90E-07				-	-	-	-
H _e (m)	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08							




Coefficient de perméabilité



K = 1,0E-07 m/s


Remarques: Niveau d'eau pris en fin de sondage.
Interprétation à partir de la résolution de l'équation différentielle.

Annexe 3 – Essais en laboratoire

AFFAIRE	2303149	Opérateur	SNM	
SITE	MONTPELLIER	Vérificateur	A.CALAMAND	
Date	18/09/2023			

Sondage	Prof. Sup. (m)	Prof. Inf. (m)	Description	Teneur en eau naturelle (0/D) What (%)	Granulométrie - Sédimentométrie					Valeur au Bleu de Méthylène V.B.S (g/100g)	Limites d'Atterberg				CLASSIFICATION (GTR 92 et NF P 11-300)	Masse volumique sur sols fins				Masse volumique des grains solides ps (g/cm ³)	Triaxial CU+u		Cisaillement rectiligne CD		Compressibilité oedométrique Court Terme			Aptitude au Traitement (cf % sur PV)	
					Diamètre maximal Dmax (mm)	Passant à 50 mm < 50 mm (%)	Passant à 2 mm < 2 mm (%)	Passant à 80 µm < 80 µm (%)	Passant à 2 µm < 2 µm (%)		Limite de liquidité WL (%)	Limite de plasticité WP (%)	Indice de plasticité Ip	Indice de consistance Ic		Masse volumique humide ph (g/cm ³)	Masse volumique sèche pd (g/cm ³)	Indice des vides e	Degré de saturation Sr (%)		Cohésion C' (kPa)	Angle de frottement Φ' (°)	Cohésion C' (kPa)	Angle de frottement Φ' (°)	Contrainte de préconsolidation σ'p (kPa)	Indice de compression Cc	Indice de gonflement Cs		
SC_G2PRO_18	2,50	2,70	Argile sableuse moyenne marron à débris de végétaux	14,2	45,0	100,0	75,1	44,4		1,60	34,5	23,9	10,6	Non Applicable	A1					2,65									
SC_G2PRO_18	2,70	2,80	Sable grossier bien trié	18,7												2,06	1,73	0,56	85			9	28						
SC_G2PRO_18	4,90	5,10	Sable argileux moyen à fin marron	19,8	1,0	100,0	100,0	47,0		1,34					A1	2,02	1,68	0,61	91	2,64									
SC_G2PRO_18	5,35	5,50	Sable argileux moyen à fin marron	21,8												2,05	1,68	0,61	97					68	0,124	0,013			
SC_G2PRO_18	6,00	9,00	Sable limoneux marron à quelques graviers	12,4	40,0	100,0	85,4	40,9		1,13					A1					2,62									Douteux
SC_G2PRO_18	14,50	14,90	Argile sableuse très indurée marron-verdâtre	16,6	7,0	100,0	99,2	94,4		2,52	38,6	22,4	16,2	1,35	A2 s					2,62									
SC_G2PRO_18	14,90	15,10	Argile sableuse très indurée marron-verdâtre	22,5												2,09	1,71	0,58	104					124	0,051	0,007			

AFFAIRE	2303149
SITE	MONTPELLIER
Date	08/08/2023
Opérateur	SNM



LEGENDE								
Point	Sondage/Profondeur	W _L	I _p		Point	Sondage/Profondeur	W _L	I _p
A	SC_G2PRO_18 2,50-2,70m	34,5	10,6		E			
B	SC_G2PRO_18 14,50-14,90m	38,6	16,2		F			
C					G			
D					H			

AFFAIRE

2303149

SITE

MONTPELLIER

Date

2023-07-26

Opérateur

SNM

T°C de séchage

105°C

Sédimentométrie

NON

Sondage

SC_G2PRO_18

Profondeur

2,50 - 2,70 m

Description

Argile sableuse moyenne marron à débris de végétaux

W% sur 0/D (NF P 94-050)

14,2

W% sur 0/20 (NF P 94-050)

17,0

Dmax (mm)

45,0

Passants (en %)

50 mm

100,0

2 mm

75,1

80 µm

44,4

2 µm

-

VBS (NF P 94-068)

1,60

Ø tamis (mm)	200	100	80	63	50	31,5	20	16	10	5	2	1	0,5	0,4	0,2	0,08
Passant (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,7	83,9	80,2	78,5	76,5	75,1	73,5	66,2	62,4	57,4	44,4

Ø tamis (µm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passant (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Granulometric curve graph showing Passant (%) vs Ouverture des tamis (mm) on a semi-log scale. The curve starts at 44.4% for 0.075mm and rises to 100% for 75mm. Soil classification markers (Argile, Limon, Sable, Gravier, Cailloux) are shown at the top.

Ø tamis (mm)	Passant (%)
0.075	44.4
0.15	57.4
0.3	62.4
0.6	66.2
1.25	73.5
2.5	75.1
5	76.5
10	78.5
20	80.2
40	83.9
75	85.7
150	100.0
300	100.0
600	100.0
1250	100.0

Densimètre

H₀ (cm) =

-

H₁ (cm) =

-

h₁ (cm) =

-

V₁ (cm³) =

-

Facteurs correcteurs

C_m =

-

C_d =

-

Eprouvette : A (cm²) =

-

Masse volumique des grains estimée (g/cm³)

-

Temps de lecture (min)	R	T°C	Ct	D (%)	D (µm)
0,5	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-
240	-	-	-	-	-
1440	-	-	-	-	-

Observations


OULAB-07-v2

LIMITES D'ATTERBERG (NF P 94-051)

AFFAIRE	2303149
SITE	MONTPELLIER
Date	2023-08-03
Opérateur	SNM
T°C de séchage	105°C
Sondage	SC_G2PRO_18
Profondeur	2,50 - 2,70 m
Description	Argile sableuse moyenne marron à débris de végétaux

Mesures N°	1	2	3	4
Nombre de coups N	35	29	24	20
Teneur en eau (%)	33,1	33,8	34,7	35,4

Limite de liquidité



$$y = -4,141 \ln(x) + 47,821$$

$$R^2 = 0,9958$$

Nombre de chocs de la coupelle N

Limite de plasticité	W1 (%)	24,0	Moyenne (%)	23,9
	W2 (%)	23,8		

Teneur en eau sur 0/D (NF P 94-050)	W (%)	14,2
Teneur en eau sur 0/400µm (NF P 94-050)	W (%)	non applicable
Limite de liquidité	W_L (%)	34,5
Limite de plasticité	W_P (%)	23,9
Indice de plasticité	I_P	10,6
Indice de consistance	I_C	non applicable

Observations	Le calcul de la valeur I _C est applicable si une granulométrie a été réalisée et révèle plus de 80% de passant à 400µm, sinon elle n'est pas valable et l'état hydrique ne peut pas être estimé.
---------------------	---


AFFAIRE	2303149	
SITE	MONTPELLIER	
Date	2023-07-26	
Opérateur	SNM	

T°C de séchage	105°C	
Sédimentométrie	NON	
Sondage	SC_G2PRO_18	
Profondeur	4,90 - 5,10 m	
Description	Sable argileux moyen à fin marron	

W% sur 0/D (NF P 94-050)	19,8	
W% sur 0/20 (NF P 94-050)	-	
Dmax (mm)	1,0	
Passants (en %)	50 mm	100,0
	2 mm	100,0
	80 µm	47,0
	2 µm	-
VBS (NF P 94-068)	1,34	

Ø tamis (mm)	200	100	80	63	50	31,5	20	16	10	5	2	1	0,5	0,4	0,2	0,08
Passant (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	79,1	47,0

Ø tamis (µm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passant (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Densimètre	H ₀ (cm) =	-	H ₁ (cm) =	-	h ₁ (cm) =	-	V ₁ (cm ³) =	-
Facteurs correcteurs	Cm =	-	Cd =	-	Eprouvette : A (cm ²) =	-		
Masse volumique des grains estimée (g/cm ³)	-							

Temps de lecture (min)	R	T°C	Ct	D (%)	D (µm)
0,5	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-
240	-	-	-	-	-
1440	-	-	-	-	-

Observations	
--------------	--


AFFAIRE	2303149	
SITE	MONTPELLIER	
Date	2023-07-26	
Opérateur	SNM	

T°C de séchage	105°C	
Sédimentométrie	NON	
Sondage	SC_G2PRO_18	
Profondeur	14,50 - 14,90 m	
Description	Argile sableuse très indurée marron-verdâtre	

W% sur 0/D (NF P 94-050)	16,6	
W% sur 0/20 (NF P 94-050)	-	
Dmax (mm)	7,0	
Passants (en %)	50 mm	100,0
	2 mm	99,2
	80 µm	94,4
	2 µm	-
VBS (NF P 94-068)	2,52	

Ø tamis (mm)	200	100	80	63	50	31,5	20	16	10	5	2	1	0,5	0,4	0,2	0,08
Passant (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,5	99,2	99,0	98,9	98,9	98,7	94,4

Ø tamis (µm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Passant (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Densimètre	H ₀ (cm) =	-	H ₁ (cm) =	-	h ₁ (cm) =	-	V ₁ (cm ³) =	-
Facteurs correcteurs	C _m =	-	C _d =	-	Eprouvette : A (cm ²) =	-		
Masse volumique des grains estimée (g/cm ³)	-							

Temps de lecture (min)	R	T°C	Ct	D (%)	D (µm)
0,5	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-
240	-	-	-	-	-
1440	-	-	-	-	-


Observations	
--------------	--

LIMITES D'ATTERBERG (NF P 94-051)

AFFAIRE	2303149
SITE	MONTPELLIER
Date	2023-08-09
Opérateur	MJ
T°C de séchage	105°C
Sondage	SC_G2PRO_18
Profondeur	14,50 - 14,90 m
Description	Argile sableuse très indurée marron-verdâtre

Mesures N°	1	2	3	4
Nombre de coups N	30	27	20	15
Teneur en eau (%)	37,2	38,3	39,7	42,5

Limite de liquidité



$$y = -7,132 \ln(x) + 61,532$$

$$R^2 = 0,9736$$

Nombre de chocs de la coupelle N

Limite de plasticité	W1 (%)	24,1	Moyenne (%)	22,4
	W2 (%)	20,7		

Teneur en eau sur 0/D (NF P 94-050)	W (%)	16,6
Teneur en eau sur 0/400µm (NF P 94-050)	W (%)	16,8
Limite de liquidité	W_L (%)	38,6
Limite de plasticité	W_P (%)	22,4
Indice de plasticité	I_P	16,2
Indice de consistance	I_C	1,35

Observations	Le calcul de la valeur I _C est applicable si une granulométrie a été réalisée et révèle plus de 80% de passant à 400µm, sinon elle n'est pas valable et l'état hydrique ne peut pas être estimé.
---------------------	---

ESSAI DE CISAILLEMENT RECTILIGNE - CISAILLEMENT DIRECT
selon la norme NF P 94-071-1




Affaire : MONTPELLIER N° : 2303149

Etabli par : SNM

N° sondage :	SC_G2PRO_18	Profondeur (m) :	2,70-2,80m	Nature de l'échantillon :	Intéret	Reconstitué
Date essai :	09/08/2023			Bague (en mm) :	Hauteur : 20,0	Largeur : 60
Nature du matériau :	Sable grossier bien trié			ρ_s estimée: 2,7 Mg/m ³		

N°	Avant essai				Après essai	Paramètres de résistance au cisaillement			
	ph (g/cm ³)	pd (g/cm ³)	w (%)	e	S _R	W (%)	$\tau_{f,p}$ (kPa)	$\delta l_{f,p}$ (mm)	$\delta l_{f,f}$ (mm)
1	2,08	1,77	17,5	0,52	90,6	18,9	34,39	4,30	33,22
2	2,05	1,72	19,1	0,57	82,9	17,7	70,04	4,40	66,72
3	2,06	1,71	20,0	0,58	82,2	15,4	116,16	5,00	116,16
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

T100 (en min)	23	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
---------------	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Résultats		c' (kPa)		ϕ' (°)	
		$c'p$	9	$\phi'p$	28
		$c'f$	9	$\phi'f$	28

Observations :

ESSAI DE COMPRESSIBILITE A L'OEDOMETRE

Norme XP P 94-090-1

Affaire N°: 2303149

Nom: MONTPELLIER

Sondage: SC_G2PRO_18

Date : 26/07/2023

Rédacteur : MJ


Profondeur : 5,35 - 5,50 m

Température (C°): Ambiante

Nature du sol: Sable argileux moyen à fin marron

Caractéristiques éprouvettes			Avant essai		Après essai	
Diamètre :	D (mm)	70	Pth	163,60	Pth	161,63
Hauteur H :	H0 (mm)	20	Pts	135,39	Pts	135,39
Surface :	S (mm ²)	3848,451	Ptare	6,03	Ptare	6,03
Poids bague :	(g)	126,24				
Poids spécifique des grains :	(t/m ³)	2,70				
Teneur en eau :	(%)		wi	21,8	wf	20,3
Poids volumique sec :	(t/m ³)		rdi	1,68	rdf	1,82
Indice des vides :			ei	0,61	ef	0,48
Degré de saturation :	(%)		Sri	97	Srf	114
Date	Palier n°	σ (kPa)	Δh (mm)	H (mm)	de	e
	1	0				0,606
27/07/2023	2	6	0,206	19,794	0,017	0,590
	3	34	0,574	19,426	0,046	0,560
	4	51	0,661	19,339	0,053	0,553
	5	68	0,741	19,259	0,060	0,547
	6	34	0,714	19,286	0,057	0,549
	7	6	0,574	19,426	0,046	0,560
	8	34	0,679	19,321	0,055	0,552
	9	68	0,762	19,238	0,061	0,545
	10	135	1,005	18,995	0,081	0,526
	11	270	1,343	18,657	0,108	0,499
	12	540	1,776	18,224	0,143	0,464
	13	1 080	2,272	17,728	0,182	0,424
05/08/2023	14	6	1,551	18,449	0,125	0,482

COURBE DE COMPRESSIBILITE A L'OEDOMETRE



Coefficient de consolidation

Palier de σ_v en kPa	Module oedométrique Eoed (MPa)	Coefficient de consolidation vertical (m ² /s)
135 à 270 kPa	7,99	6,7E-07
270 à 540 kPa	12,47	6,1E-07
540 à 1080 kPa	21,77	6,7E-07

Caractéristiques de compressibilité

indice des vides initial de l'éprouvette	$e_i =$	0,606
indice des vides du sol en place	$e_0 =$	0,574
Contrainte effective verticale (kPa)	$\sigma'_{v0} =$	68
Contrainte de préconsolidation (kPa)	$\sigma'_p =$	68
Pression de gonflement (kPa)	$\sigma'_g =$	
indice de compression	cc =	0,124
indice de gonflement	cs =	0,013

Commentaires : σ'_{v0} , e_0 et σ'_g sont donnés à titre indicatif.

ESSAI DE COMPRESSIBILITE A L'OEDOMETRE

Norme XP P 94-090-1

Affaire N°: 2303149

Nom: MONTPELLIER

Sondage: SC_G2PRO_18

Date : 26/07/2023

Rédacteur : MJ


Profondeur : 14,90 - 15,10 m

Température (C°): Ambiante

Nature du sol: Argile sableuse très indurée marron-verdâtre

Caractéristiques éprouvettes			Avant essai		Après essai	
Diamètre :	D (mm)	50	Pth	88,32	Pth	88,84
Hauteur H :	H0 (mm)	20	Pts	73,25	Pts	73,25
Surface :	S (mm ²)	1963,495	Ptare	6,23	Ptare	6,23
Poids bague :	(g)	86,30				
Poids spécifique des grains :	(t/m ³)	2,70				
Teneur en eau :	(%)		wi	22,5	wf	23,3
Poids volumique sec :	(t/m ³)		rdi	1,71	rdf	1,76
Indice des vides :			ei	0,58	ef	0,54
Degré de saturation :	(%)		Sri	104	Srf	117
Date	Palier n°	σ (kPa)	Δh (mm)	H (mm)	de	e
	1	0				0,582
27/07/2023	2	6	0,082	19,918	0,006	0,576
	3	86	0,253	19,747	0,020	0,562
	4	129	0,317	19,683	0,025	0,557
	5	172	0,355	19,645	0,028	0,554
	6	86	0,326	19,674	0,026	0,556
	7	6	0,230	19,770	0,018	0,564
	8	86	0,308	19,692	0,024	0,558
	9	172	0,363	19,637	0,029	0,553
	10	344	0,493	19,507	0,039	0,543
	11	689	0,659	19,341	0,052	0,530
	12	1 378	0,884	19,116	0,070	0,512
03/08/2023	13	6	0,576	19,424	0,046	0,536

COURBE DE COMPRESSIBILITE A L'OEDOMETRE



Coefficient de consolidation

Palier de σ_v en kPa	Module oedométrique Eoed (MPa)	Coefficient de consolidation vertical (m^2/s)
172 à 344 kPa	26,46	4,9E-07
344 à 689 kPa	41,57	5,4E-07
689 à 1378 kPa	61,24	7,9E-07

Caractéristiques de compressibilité

indice des vides initial de l'éprouvette	$e_i =$	0,582
indice des vides du sol en place	$e_0 =$	0,566
Contrainte effective verticale (kPa)	$\sigma'_{v0} =$	172
Contrainte de préconsolidation (kPa)	$\sigma'_p =$	124
Pression de gonflement (kPa)	$\sigma'_g =$	
indice de compression	cc =	0,051
indice de gonflement	cs =	0,007

Commentaires : σ'_{v0} , e_0 et σ'_g sont donnés à titre indicatif.

DETERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE DES SOLS FINS (NF P 94-053) Méthode à la Trousse Coupante

AFFAIRE	2303149
SITE	MONTPELLIER
Date	24/07/2023
Opérateur	SNM
T°C de séchage	105°C
T°C de la salle d'essais	22°C

Sondage	Profondeur	Description	W% (NF P 94-050)	Masse volumique humide ph (g/cm ³)	Masse volumique sèche pd (g/cm ³)	Masse volumique des grains ps (g/cm ³)	Indice des vides e	Porosité n	Saturation Sr (%)
SC_G2PRO_18	4,90 - 5,10 m	Sable argileux moyen à fin marron	20,6	2,02	1,68	2,700	0,61	0,38	91

Observations	Les valeurs de ps indiquées en italique ont été mesurées et non estimées.
---------------------	---

AFFAIRE	2303149		
SITE	MONTPELLIER		
Date	10/08/2023		
Opérateur	JH		
T°C de séchage	105°C		
T°C de la salle d'essais	23°C		
Procédé de désaérage	par dépression		
Fraction granulométrique	0/2 mm		

[illegible]


Observations	
--------------	--

ESSAI D'EVALUATION D'UN MATERIAU AU TRAITEMENT

Réalisé selon la norme NF P94-100

DOSSIER:	MONTPELLIER	N° DOSSIER:	2303149		
TECHNICIEN:	BP/RC	DATE DÉBUT:	01/09/2023	DATE FIN:	08/09/2023

MATÉRIAU TESTÉ	Sondage:	SC_G2PRO_18		Profondeur:	6,00 - 9,00m
	Provenance:	-		Mode de prélèvement:	
	Classification GTR NF P 11-300:	A1		Teneur en eau naturelle 0/D:	12,4%
	ρ_d OPN 0/6,3mm	1,87	W OPN 0/6,3mm	14,0%	
	Produit(s) de traitement	CEMII			



MÉLANGE	Teneur en eau avant traitement	15,8%	Masse volumique humide(Mg/m³)	2,06
	Teneur en eau après traitement	14,6%	Masse volumique sèche(Mg/m³)	1,80
	Produit(s) de traitement	CaO	CEM II	
	Dosage(s)	0%	4%	
	Fraction utilisée	0 / 5 mm	0 / 6,3 mm	X
CONFECTION DES ÉPROUVETTES		ÉPROUVETTE N°1	ÉPROUVETTE N°2	ÉPROUVETTE N°3
	Teneur en eau	0,15	14,6%	14,6%
	ρ_h (Mg/m³)	2,07	2,05	2,07
GONFLEMENT VOLUMIQUE EN %	Mesuré après 7j d'immersion	0,5	1,7	0,2
CARACTERISTIQUES MECANQUES	Résistance en traction indirecte (MPa)	ÉPROUVETTE N°4	ÉPROUVETTE N°5	ÉPROUVETTE N°6
		0,11	0,13	0,13
APTITUDE DU MATERIAU AU TRAITEMENT		ADAPTE	DOUTEUX	INADAPTE
			X	
OBSERVATIONS				

CONDITIONS GENERALES

1. Avertissement, préambule

Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du cocontractant, ci-après dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des présentes conditions générales.
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particulières contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite.
Toute modification de la commande ne peut être considérée comme acceptée qu'après accord écrit du Prestataire.

2. Déclarations obligatoires à la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en cas de dommages à des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la présence et l'emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement à sa mission.

Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, le Client doit fournir, à sa charge et sous sa responsabilité, l'implantation des réseaux privés, la liste et l'adresse des exploitants des réseaux publics à proximité des travaux, les plans, informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs à sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour permettre les éventuelles DICT (le délai de réponse est de 15 jours) et pour connaître l'environnement du projet. En cas d'incertitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur domaine public, il pourra être nécessaire de faire réaliser, à la charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d'une mauvaise communication sont à la charge exclusive du Client.

Conformément à l'article R 411-1 du code minier, le Client s'engage à déclarer à la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De même, conformément à l'article R 214-1 du code de l'environnement, le Client s'engage à déclarer auprès de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés à la recherche, à la surveillance ou au prélèvement d'eaux souterraines (piézomètres notamment).

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera l'objet d'un prix nouveau à négocier. Il est entendu que le Prestataire s'engage à procéder selon les moyens actuels de son art, à des recherches consciencieuses et à fournir les indications qu'on peut en attendre. Son obligation est une obligation de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité limitée à trois mois à compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client.

La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n'abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines.

Le Prestataire n'est solidaire d'aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s'exerce que sur la durée de la mission.

Par référence à la norme NF P 94-500, il appartient au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre ou à toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d'élaboration et d'exécution du projet. Si la mission d'investigations est commandée seule, elle est limitée à l'exécution matérielle de sondages et à l'établissement d'un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d'étude ou de conseil. La mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.

Si le Prestataire déclare être titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son système qualité dans la réalisation de sa mission.

4. Plans et documents contractuels

Le Prestataire réalise la mission conformément à la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de l'exactitude de ces données. En cas d'absence de transmission ou d'erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité.

5. Limites d'engagement sur les délais

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d'intervention et d'exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation contraire, il ne sera pas appliqué de pénalités de retard et si tel devait être le cas elles seraient plafonnées à 5% de la commande. En toute hypothèse, la responsabilité du Prestataire est dégagée de plein droit en cas d'insuffisance des informations fournies par le Client ou si le Client n'a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d'événements imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus, la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de manière générale en cas d'événement extérieur au Prestataire modifiant les conditions d'exécution des prestations objet de la commande ou les rendant impossibles.

Le Prestataire n'est pas responsable des délais de fabrication ou d'approvisionnement de fournitures lorsqu'elles font l'objet d'un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestataire avec un autre Prestataire.

6. Formalités, autorisations et obligations d'information, accès, dégâts aux ouvrages et cultures

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier l'obtention de l'autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont à la charge du Client. Le Client se charge d'une part d'obtenir et communiquer les autorisations requises pour l'accès du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans l'enceinte des propriétés privées ou sur le domaine public, d'autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux obstacles enterrés et à la pollution des sols et des nappes. Le Client s'engage à communiquer les règles pratiques que les intervenants doivent respecter en matière de santé, sécurité et respect de l'environnement : il assure en tant que de besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans ces domaines, préalablement à l'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel dû à une spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée au Prestataire avant toutes interventions.

Sauf spécifications particulières, les travaux permettant l'accessibilité aux points de sondages ou d'essais et l'aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont à la charge du Client.

Les investigations peuvent entraîner d'inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute de la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnités correspondantes sont à la charge du Client.

7. Implantation, nivellement des sondages

Au cas où l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs à ladite implantation. La mission ne comprend pas les implantations topographiques permettant de définir l'emprise des ouvrages et zones à étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d'essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu'il s'agisse de cotes de références rattachées à un repère arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu'à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu'elles soient relevées par un Géomètre Expert avant remodelage du terrain. Il en va de même pour l'implantation des sondages sur le terrain.

8. Hydrogéologie

Les niveaux d'eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et à un moment précis. En dépit de la qualité de l'étude les aléas suivants subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de l'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de l'étude et réalité en cours de travaux

Si, en l'absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené à faire une ou des hypothèses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit ses observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit lui être reproché d'avoir établi son étude dans ces conditions.

L'étude géotechnique s'appuie sur les renseignements reçus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d'essais, et sur des profondeurs d'investigations limitées qui ne permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables à cette science naturelle. En dépit de la qualité de l'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractère ponctuel des investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire à traiter à forfait le prix des fondations compte tenu d'une hétérogénéité, naturelle ou du fait de l'homme, toujours possible et des aléas d'exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation à chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant l'étape suivante.

L'estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d'étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par l'étude et mis en évidence lors de l'exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement être portés à la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d'exécution G3 et de supervision géotechnique d'exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d'exécution soient analysées par un homme de l'art.

10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client

A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document à fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de l'approbation par le Client du dernier document à fournir dans le cadre de la mission. L'approbation doit intervenir au plus tard deux semaines après sa remise au Client, et est considérée implicite en cas de silence. La fin de la mission donne lieu au paiement du solde de la mission.

11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes

Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent être utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le Client ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu'après règlement intégral des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d'autres ouvrages sans accord écrit préalable du Prestataire. Le Client s'engage à maintenir confidentielle et à ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu'il soit breveté ou non, portée à sa connaissance au cours de la mission et qui n'est pas dans le domaine public, sauf accord préalable écrit du Prestataire. Si dans le cadre de sa mission, le Prestataire mettait au point une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de déposer tout brevet s'y rapportant, le Client bénéficierait, dans ce cas, d'une licence non exclusive et non cessible, à titre gratuit et pour le seul ouvrage étudié.

12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation

La nature des prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le client et ceux recueillis lors de l'établissement de l'offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de l'établissement de son offre touchant à la géologie, aux hypothèses de travail, au projet et à son environnement, à la législation et aux règlements, à des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire à proposer au Client un avenant avec notamment modification des prix et des délais. A défaut d'un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la lettre d'adaptation de la mission. Le Prestataire est en droit de suspendre immédiatement l'exécution de sa mission, les prestations réalisées à cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d'un préjudice. Dans l'hypothèse où le Prestataire est dans l'impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d'immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client.

13. Modifications du projet après fin de mission, délai de validité du rapport

Le rapport constitue une synthèse de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou utilisation par un autre maître de l'ouvrage, un autre constructeur ou maître d'œuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité du Prestataire et pourra entraîner des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet et à son environnement ou tout élément nouveau mis à jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d'origine, nécessite une adaptation du rapport initial dans le cadre d'une nouvelle mission.

Le client doit faire actualiser le dernier rapport de mission en cas d'ouverture du chantier plus de 1 an après sa livraison. Il en est de même notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de réhabilitation du site (à la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie des sols sur les emprises concernées par l'étude géotechnique.

14. Conditions d'établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie

Les prix unitaires s'entendent hors taxes. Ils sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur à la date d'établissement de l'offre. Ils sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-delà, ils sont actualisés par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ et en laboratoire, et par application de l'indice « SYNTEC » pour les prestations d'études, l'Indice de base étant celui du mois de l'établissement du devis.

Aucune retenue de garantie n'est appliquée sur le coût de la mission.

Dans le cas où le marché nécessite une intervention d'une durée supérieure à un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la signature du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particulières et correspond à un pourcentage du total estimé des honoraires et frais correspondants à l'exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d'un ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maître d'ouvrage, conformément à la loi n°75-1334 du 31/12/1975.

Les paiements interviennent à réception de la facture et sans escompte. En l'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, il sera appliqué à compter dudit jour et de plein droit, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu'un rappel soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.

En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €.

Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non-paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client s'interdit de déduire le montant des préjudices qu'il allègue des honoraires dus.

15. Résiliation anticipée

Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d'une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire, celui-ci a la faculté de résilier son contrat sous réserve d'en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothèse, en cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de ses obligations, et 8 jours après la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut être résilié de plein droit. La résiliation du contrat implique le paiement de l'ensemble des prestations régulièrement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d'une indemnité égale à 20 % des honoraires qui resteraient à percevoir si la mission avait été menée jusqu'à son terme.

16. Répartition des risques, responsabilités et assurances

Le Prestataire n'est pas tenu d'avertir son Client sur les risques encourus déjà connus ou ne pouvant être ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, l'attention du Client est attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revêtements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s'adapter sans dommage aux variations d'ouverture des fissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-à-vis du Client ne s'exerce que dans les domaines de compétence requis pour l'exécution de la mission spécifiquement confiée. Tout élément nouveau connu du Client après la fin de la mission doit être communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d'une mission complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d'acceptation de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences d'un non-respect de ses préconisations ou d'une modification de celles-ci par le Client pour quelque raison que ce soit. L'attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite à partir de données obtenues par prélèvements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d'une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles extrapolées à l'ensemble du site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans l'offre remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intérêts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation.

Assurance décennale obligatoire

Le Prestataire bénéficie d'un contrat d'assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis à obligation d'assurance, conformément à l'article L.241-1 du Code des assurances. Conformément aux usages et aux capacités du marché de l'assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration préalable et d'adaptation de la garantie pour les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède au jour de la déclaration d'ouverture de chantier un montant de 15 M€. Il est expressément convenu que le client a l'obligation d'informer le Prestataire d'un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d'information nécessaires à l'adaptation de la garantie. Le client prend également l'engagement, de souscrire à ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Par ailleurs, les ouvrages de caractère exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire l'objet d'une cotation particulière. Le prix fixé dans l'offre ayant été déterminé en fonction de conditions normales d'assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client s'engage à l'accepter, en cas d'éventuelle sur-cotation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financières (notamment en cas de défaut de garantie du Prestataire, qui n'aurait pu s'assurer dans de bonnes conditions, faute d'informations suffisantes). Le maître d'ouvrage est tenu d'informer le Prestataire de la DOC (déclaration d'ouverture de chantier).

Ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance

Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède un montant de 15 M€ HT doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du Prestataire qui en référera à son assureur pour détermination des conditions d'assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux missions portant sur des ouvrages d'infrastructure linéaire, c'est-à-dire routes, voies ferrées, tramway, etc. En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, la/les mission(s) de l'assuré porte(nt) sur des ouvrages précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra au client de prendre en charge toute éventuelle sur-cotation qui serait demandée au prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les conséquences financières d'une déclaration insuffisante quant au coût de l'ouvrage seront supportées par le client et le maître d'ouvrage.

Le Prestataire assume les responsabilités qu'il engage par l'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations dont la défectuosité lui est imputable. Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait l'objet du fait de ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, le client ne garantissant cependant le Prestataire qu'au-delà du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. La responsabilité globale et cumulée du Prestataire au titre ou à l'occasion de l'exécution du contrat sera limitée à trois fois le montant de ses honoraires sans pour autant excéder les garanties délivrées par son assureur, et ce pour les dommages de quelque nature que ce soit et quel qu'en soit le fondement juridique. Il est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs ou non à un dommage matériel tels que, notamment, la perte d'exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d'image, l'immobilisation de personnel ou d'équipements.

17. Cessibilité de contrat

Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer à quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d'autrui, l'existence d'une promesse de porte-fort ou encore l'existence d'une stipulation pour autrui.

18. Litiges

En cas de litige pouvant survenir dans l'application du contrat, seul le droit français est applicable. Seules les juridictions du ressort du siège social du Prestataire sont compétentes, même en cas de demande incidente ou d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique

(Extraits de la norme NF P 94-500 du 30 novembre 2013 – Chapitre 4.2)

Le Maître d'Ouvrage doit associer l'ingénierie géotechnique au même titre que les autres ingénieries à la Maîtrise d'Œuvre et ce, à toutes les étapes successives de conception, puis de réalisation de l'ouvrage. Le Maître d'Ouvrage, ou son mandataire, doit veiller à la synchronisation des missions d'ingénierie géotechnique avec les phases effectives à la Maîtrise d'Œuvre du projet.

L'enchaînement et la définition synthétique des missions d'ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. Deux ingénieries géotechniques différentes doivent intervenir : la première pour le compte du Maître d'Ouvrage ou de son mandataire lors des étapes 1 à 3, la seconde pour le compte de l'entreprise lors de l'étape 3.

Enchaînement des missions G1 à G4	Phases de la maîtrise d'œuvre	Mission d'ingénierie géotechnique (GN) et Phase de la mission		Objectifs à atteindre pour les ouvrages géotechniques	Niveau de management des risques géotechniques attendu	Prestations d'investigations géotechniques à réaliser
Étape 1 : Etude géotechnique préalable (G1)		Etude géotechnique préalable (G1) Phase Etude de Site (ES)		Spécificités géotechniques du site	Première identification des risques présentés par le site	Fonction des données existantes et de la complexité géotechnique
	Etude préliminaire, Esquisse, APS	Etudes géotechnique préalable (G1) Phase Principes Généraux de Construction (PGC)		Première adaptation des futurs ouvrages aux spécificités du site	Première identification des risques pour les futurs ouvrages	Fonctions des données existantes et de la complexité géotechnique
Étape 2 : Etude géotechnique de conception (G2)	APD/AVP	Etude géotechnique de conception (G2) Phase Avant-projet (AVP)		Définition et comparaison des solutions envisageables pour le projet	Mesures préventives pour la réduction des risques identifiés, mesures correctives pour les risques résiduels avec détection au plus tôt de leur survenance	Fonction du site et de la complexité du projet (<i>choix constructifs</i>)
	PRO	Etudes géotechniques de conception (G2) Phase Projet (PRO)		Conception et justifications du projet		Fonction du site et de la complexité du projet (<i>choix constructifs</i>)
	DCE/ACT	Etude géotechnique de conception (G2) Phase DCE/ACT		Consultation sur le projet de base/choix de l'entreprise et mise au point du contrat de travaux		
Étape 3 : Etudes géotechniques de réalisation (G3/G4)		A la charge de l'entreprise	A la charge du maître d'ouvrage			
	EXE/VISA	Etude de suivi géotechniques d'exécution (G3) Phase Etude (en interaction avec la phase suivi)	Supervision géotechnique d'exécution (G4) Phase Supervision de l'étude géotechnique d'exécution (en interaction avec la phase supervision du suivi)	Etude d'exécution conforme aux exigences du projet, avec maîtrise de la qualité, du délai et du coût	Identification des risques résiduels, mesures correctives, contrôle du management des risques résiduels (<i>réalité des actions, vigilance, mémorisation, capitalisation des retours d'expérience</i>)	Fonction des méthodes de construction et des adaptations proposées si des risques identifiés surviennent
	DET/AOR	Etude et suivi géotechniques d'exécutions (G3) Phase Suivi (en interaction avec la Phase Etude)	Supervision géotechnique d'exécution (G4) Phase Supervision du suivi géotechnique d'exécution (en interaction avec la phase Supervision de l'étude)	Exécution des travaux en toute sécurité et en conformité avec les attentes du maître d'ouvrage		Fonction du contexte géotechnique observé et du comportement de l'ouvrage et des avoisinants en cours de travaux
A toute étape d'un projet ou sur un ouvrage existant	Diagnostic	Diagnostic géotechnique (G5)		Influence d'un élément géotechnique spécifique sur le projet ou sur l'ouvrage existant	Influence de cet élément géotechnique sur les risques géotechniques identifiés	Fonction de l'élément géotechnique étudié

Tableau 2 - Classification des missions d'ingénierie géotechnique

L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1 : ETUDE GÉOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases :

Phase Étude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une première identification des risques géotechniques d'un site. - Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première identification des risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d'étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2 : ETUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet l'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de l'avant-projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site. - Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d'ouvrage pour l'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

- Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).
- Assister éventuellement le maître d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participé à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux.

ETAPE 3 : ETUDES GÉOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) ETUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée à l'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Étude

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement d'une note d'hypothèses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).
- Élaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d'exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi

- Suivre en continu les auscultations et l'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Étude.
- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).
- Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO)

SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de l'étude d'exécution

- Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l'entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par l'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l'adaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par l'entrepreneur (G3).
- Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l'ouvrage existant.

- Définir, après enquête documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l'étude de l'état général de l'ouvrage existant.
- Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi qu'un suivi et une supervision géotechnique seront réalisés ultérieurement, conformément à l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3)



GROUPE

GÉOTEC

ENSEMBLE, CONCEVONS UN AVENIR DURABLE



www
geotec.fr



Groupe
Géotec



Groupe
Géotec